

Signo

Szlaban elektromechaniczny do wjazdów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo intensywnej.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca.

Mocny i szybki: elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy 300W i momencie obrotowym do 250 Nm. Czas otwarcia od 1.8s (SIGNO3), 3.0 s (SIGNO4), 6.0 s (SIGNO6).

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracę dwóch szlabanów pracujących obok siebie - umożliwia obsługę wjazdów nawet do 17 m.

Inteligentny: odwrócenie ruchu ramienia w przypadku napotkania przeszkody.

Zawsze pracuje: nawet w przypadku braku zasilania szlaban pracuje - można łatwo podłączyć i schować akumulator PS224 (opcja).

Centrale sterujące str 34/35

Bezpieczny: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Wygodny: łatwy dostęp do centrali sterującej umieszczonej na górze pod pokrywą, ustawienia funkcji, prosty dostęp do motoreduktora.

Zaawansowana, nowoczesna elektronika, łatwa regulacja siły, prędkości i zwolnienia.


Intensywne użytkowanie: nowy, 24V motoreduktor z enkoderem w SIGNO może być użytkowany w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

Unikalne funkcje:

zamknięcie szlabanu po przecięciu linii fotokomórek, obsługa dwóch typów semaforów, fototest -sprawdzenie linii FOTO przed każdym ruchem, możliwość podłączenia listwy bezpieczeństwa.


Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli, tryb serwisowy - po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awaryjnie (praca skokowa do przyjazdu serwisu).


Możliwość współpracy z radioodbiornikiem typu SMXI/SMXIS



Kod		cena netto	cena brutto
SIGNO3	jednostka centralna do ramienia do 3 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	3 999,00	4 878,78
SIGNO4	jednostka centralna do ramienia do 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	2 999,00	3 658,78
SIGNO6	jednostka centralna do ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	3 999,00	4 878,78

Parametry		SIGNO3	SIGNO4	SIGNO6
Zasilanie	(V)	230	230	230
Zasilanie silnika	(V)	24	24	24
Moc	(W)	250	300	300
Natężenie prądu	(A)	1.1	1.3	1.3
Natężenie prądu (silnik)	(A)	10.0	12.0	12.0
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Przełożenie motoreduktora		1/123	1/241	1/241
Moment obrotowy	(Nm)	130	200	250
Minimalny czas otwarcia	(s)	1.8-4.0	3.0-6.0	6.0-10.0
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Sprawność	(%)	80	80	80
Wymiary	(mm)	320x1070x320	320x1070x320	420x1070x340
Ciężar	(kg)	50	50	58





Akcesoria SIGNO3/SIGNO4



WA1
ramię aluminiowe, płaskie
36 x 73 x 4250 mm

220,00 268,40 brutto



WA2
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramię WA1

140,00 170,80 brutto



WA3
ramię aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

330,00 402,60 brutto



WA4
element mocujący
do ramienia tubowego WA3

130,00 158,60 brutto



WA14
łącznik do ramienia
łamanego - płaskiego WA1

490,00 597,80 brutto

Akcesoria SIGNO6



WA21
ramię aluminiowe, płaskie
36 x 94 x 6250 mm

550,00 671,00 brutto



WA22
ramię aluminiowe, płaskie
2-częściowe, z łącznikiem,
36 x 94 x 6250 mm

590,00 719,80 brutto



WA6
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramię WA21,
WA22

210,00 256,20 brutto



WA7
ramię aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

550,00 671,00 brutto



WA8
element mocujący
do ramienia tubowego WA7

140,00 170,80 brutto

Wspólne akcesoria do SIGNO3/SIGNO4/SIGNO6



WA9
lampki ostrzegawcze LED na
ramię szlabanu montowane
pod listwą WA2/WA6 - 6 szt
320,00 390,40 brutto



WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramię szlabanu (24 szt)

70,00 85,40 brutto




WA11
podpora ramienia stała,
regulowana wysokość

220,00 268,40 brutto



WA12
podpora ramienia ruchoma

200,00 244,00 brutto



WA13
listwy aluminiowe,
zabezpieczające, pod
ramię płaskie, w odc. 2m
250,00 305,00 brutto



PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowaną kartą
ładowania
399,00 486,78 brutto



SIA3
ramię aluminiowe, płaskie,
36 x 73 x 3250 mm

185,00 225,70 brutto



WA24 do SIGNO6
ramię aluminiowe, tubowe,
8500 mm z przeciwwagą,
z podporą ruchomą WA12
2 200,00 2 684,00 brutto